



Shell Darina Grease R 2

Высокотемпературная пластичная смазка

Shell Darina Grease R 2 - рассчитанная на применение при высоких температурах немывльная пластичная смазка на основе специально подобранного минерального масла, загущенного неорганическим загустителем (глина), содержащая также ингибитор окисления.

Область применения

- Работающие при высоких температурах высоконагруженные подшипники скольжения и подшипники качения, работающие при умеренных скоростях.

Эксплуатационные свойства

- **Широкий диапазон рабочих температур** - от - 20 до 200 °С и выше, при соблюдении соответствующих сроков смены смазки.
- **Длительные сроки службы** обеспечиваются благодаря высокой окислительной стабильности и низкой испаряемости масла.
- **Хорошая уплотняющая способность при высоких температурах** смазка сохраняет свою консистенцию в диапазоне температур 100-200 °С.

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения смазка Shell Darina R 2 не представляет угрозы здоровью и опасности для окружающей среды. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Рекомендации

Рекомендации по применению смазок в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя компании Шелл.

Типичные физико-химические характеристики

Shell Darina Grease R 2		
Загуститель		Глина
Тип базового масла		Минеральное
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40°C при 100°C	ASTM D445	492 32
Пенетрация при 25°C после перемешивания, 0.1 мм	IP 50/ASTM D217	265-295
Температура каплепадения, °C	ASTM D256	>260

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell.