



SHELL Fenella Oil F 3201 G

SHELL Sinol OG 5 (Previous name)

Разделительная смазка для преформ в стекольной промышленности

- ◆ Содержит графит
- ◆ Содержит минеральное масло

Применение

Shell Fenella Oil F 3201 G смазывающий / разделительный агент с коллоидным графитом в минеральном масле.

Используется как разделительный агент при производстве стеклопосуды. Продукт имеет отличные разделительные свойства и не остается на поверхности изделия.

Shell Fenella Oil F 3201 G остается на поверхности преформы после испарения в виде тонкой разделяющей пленки с отличными смазывающими свойствами.

Ультра малый размер частиц графита позволяет формировать тонкие пленки. Графит постоянно находится в коллоидном состоянии.

Нанесение

Продукт наносится распылением или кистью.

Свойства SHELL FENELLA OIL F 3201 G

	Ед. Изм.	Метод	SHELL Fenella Oil F 3201G
Плотность при 20°C	кг/дм ³	ASTM D 1298	0.92
Размер частиц графита			Ультра тонкий
Вязкость при 40°C	мм ² /с		22

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell.

-Здоровье и охрана окружающей среды

Подробная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности Шелл.

-Хранение

Температура хранения: 5 - 40 °C
Срок хранения: 6 месяцев

-Совместимость

Shell Fenella Oil F 3201G полностью совместима с маслами Шелл для направляющих скольжения, гидравлическими, редукторными маслами, а также с обычно используемыми конструкционными материалами.