

Shell Ossagol V



Полужидкая водостойкая смазка

Shell Ossagol V – полужидкая пластичная смазка на основе кальциевого мыла. Рекомендуются для работы в централизованных смазочных системах (в т.ч. Bielomatik).

Область применения

- Централизованные системы смазки
- Пневматический инструмент
- Другое оборудование, рассчитанное на смазывание маслом, но требующее смазочного материала с повышенной адгезией.

Преимущества

- *Хорошая адгезионная способность*
- *Хорошие антикоррозионные свойства*
- *Высокая окислительная стабильность*
- *Отличная водостойкость*
- *Отличная прокачиваемость в централизованных системах смазки*

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения смазка Shell Ossagol V не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Метод	Ossagol V
Цвет		красный
Загуститель		Са-мыло
Базовое масло (тип)		минеральное
Консистенция по NLGI	DIN 51818	00/000
Пенетрация после перемешивания при 25 °C	ISO 2137	435
Кинематическая вязкость базового масла, мм ² /с при 40 °C при 100 °C	ISO 3104	60 6.5
Температура каплепадения, °C	ISO 2176	90
Интервал рабочих температур, °C		от -30 до +40

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell.